PROXXON

PROXXON MICROMOT System

Starker und vielseitiger Problemlöser für den feinen Job in Handwerk und Industrie! Made in EU.

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

DM/091604 Design Patent All rights by PROXXON

Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff. Zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen.

Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelkorund (K 60), Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt). Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Der neue Akku-LHW/A ist TOP und in Bezug auf Leistung mit unserem netzgebundenen Gerät vergleichbar. Für das Arbeiten im Freien oder dann, wenn man ein Verlängerungskabel verwenden müsste, bringt sein Einsatz große Vorteile.

Technische Daten:
10,8 V. 5.000 - 16.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 9,6 mm-Lochung. Länge 320 mm. Gewicht ca. 800 g (inkl. Akku).

NO 29 815

Besuchen Sie uns auf YouTube!

000248174 Design Patent All rights by PROXXON

Der Akku-LHW/A mit Komplettausstattung ist verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A, einzeln

Wie oben beschrieben, auch mit den genannten Einsatzwerkzeugen. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton.

NO 29 817

Video LHW/A

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen Akku mit 2,5 Ah für eine Leistungsfähigkeit, die mit der unseres netzgebundenen Pendants vergleichbar ist.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten. Keiner schafft mehr in dieser Leistungsklasse!
- Mit Getriebekopf aus Alu-Druckguss für präzise Kugellagerpassungen. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Mit balanciertem DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig.

Praktisch:
Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts.

Zubehör für den Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Gummistützteller
Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korund-gebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Kletthaftbelag. Ø 50 mm.

NO 28 548 1 Stück

Schleifen

Korund-gebundene Schleifblätter
Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen. Ø 50 mm. Lieferung ohne Stützteller.

NO 28 549	Korn	80	12 Stück
NO 28 550	Korn	150	12 Stück

Schleifvlies
Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl und NE-Metall. Auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet. Lieferung ohne Stützteller.

NO 28 554	mittel	5 Stück
NO 28 555	fein	5 Stück

Reinigungsscheibe
Grobes Reinigungsvlies, versetzt mit Schleifkorn. Zum Entrosten, Entlacken, Mattieren, Entzundern von metallischen Oberflächen. Auch zur Vorbereitung von Schweißarbeiten. Rein oberflächliche Wirkung. Ø 50 mm.

NO 28 553	6 Stück

Schleifscheiben aus Edelkorund
Zum Schruppen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall. Ø 50 mm.

NO 28 585 Korn 60

Schleifscheiben aus Silicium-Karbid
Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl. Ø 50 mm.

NO 28 587 Korn 60

Lamellenschleifer aus Korund
Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoffen. Ø 50 mm. Sehr hohe Abtragsleistung.

NO 28 590 Korn 100
NO 28 591 Korn 240

Trennen

Korund-gebundene Trennscheibe
Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Ø 50 mm.

NO 28 155 5 Stück

Diamantierte Trennscheibe mit Turborand
Für extrem schnelle Schnitte bei herausragender Standzeit in Granit, Marmor, Feinsteinzeug und keramische Werkstoffe. Auch zum Trennen von Eckschutzprofilen ohne Anlauffarben. Dicke 1,7 mm. Ø 50 mm.

NO 28 157

Diamantierte Feintrennscheibe
Für sehr schmale, präzise und kurze Schnitte in keramische Werkstoffe und Glas. Dicke 0,8 mm. Ø 50 mm.

NO 28 158

Diamantierte Trennscheibe
Zum Herstellen von sehr dünnen Schnitten in harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen. Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Dicke 1,2 mm. Ø 50 mm.

NO 28 558

Diamantierte Trenn- und Profilierscheibe
Zum Trennen, Schleifen und Profilieren von sehr harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen. Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Dicke 2,1 mm. Ø 50 mm.

NO 28 557

Wolfram-Karbid-Trennscheibe
Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Anwendungsbereiche: Zum Trennen von Holz (insbesondere Fußböden) und Fugenmörtel. Dicke 1,3 mm. Ø 50 mm.

NO 28 556

Raspeln

Trenn- und Raspelscheibe aus Wolfram-Karbid
Hohe Abtragsleistung in Holz und weichen Materialien. Gekröpfte Form für optimales Schnitzen und Modellieren von Holz und Fugenmörtel. Kühlbohrungen für geringe Hitzeentwicklung. Dicke 3,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 559

Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid
Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Ohne Kraftaufwand leicht und präzise zu führen. Ø 50 mm. Nicht für Metallbearbeitung!

NO 29 050

Das MICROMOT Li-Ionen-Akkusystem: Starke Problemlöser für Handwerk und Industrie.
Ein Akku und ein Schnellladegerät für jetzt schon 11 professionelle Geräte:

11 Geräte - ein System!

Akku-Schnellladegerät LG/A2
Lädt den PROXXON Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:
Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880

Li-Ionen-Akku Li/A2
Die ausdauernde Kraftquelle für mittlerweile 11 verschiedene MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:
10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896