PROXXON

PROXXON MICROMOT System

Das 10.000-fach bewährte Standardmodell mit 400-mm-Ausladung.

2-Gang-Dekupiersäge DSH

1 Halterung für Sägeblätter mit Querstift. Auch zum Klemmen normaler Laubsägeblätter (ohne Querstift).

Das richtige Gerät für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung (auch Puzzles), Designer, Architekten (Modelle), Schreiner (Aufarbeiten von Antikmöbeln). Ideal auch für Schulen und Lehrwerkstätten. Für Standard-Sägeblätter mit Querstift. Aber auch normale Laubsägeblätter ohne Stift können sicher geklemmt werden.

Schnittleistung in Holz 50 mm, Kunststoff 30 mm, NE-Metalle 10 mm. Zum Trennen von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Gummi, Leder oder Kork. Sägearme aus Alu- Druckguss, schlank, für freie Sicht von oben. Blasebalg mit justierbarer Luftdüse. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), für Gehrungsschnitte um 45° kippbar. Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration. Inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.

❷ Das ideale Gerät, vor allem bei häufig anfallenden Innenschnitten. Ein Blasebalg mit justierbarer Luftdüse sorgt für freie Sicht. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), ❸ für Gehrungsschnitte um 45° kippbar.

Technische Daten:
230 V. Kraftvoller, bürstenloser 2-Gang-Motor (205 W). Hubzahl 900 oder 1.400/ min. Sägehub 19 mm. Ausladung 400 mm. Maximale Schnitttiefe 50 mm, bei 45° Gehrung 25 mm. Gewicht ca. 17 kg.

NO 28 092

Besuchen Sie uns auf YouTube!

Ein Absaugstutzen für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Automatik-Werkstattsauger WSA.

Hinweis:
Beim Trennen von sehr harten Werkstücken (Eisen) nutzt sich die Verzahnung im Eingriffsbereich relativ schnell ab. Man kann den oberen Teil der Blattverzahnung nutzen, indem man die Auflagefläche des Werkstückes erhöht.

Auch die beste Maschine arbeitet mit mittelmäßigen Sägeblättern nur zufriedenstellend! Gehen Sie auf Nummer sicher mit Qualität von PROXXON:

Super-Cut-Feinschnitt-Sägeblätter ohne Querstift. 130 mm.

Für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas.



Grob verzahnt	(No. 9: 13 Z auf 25 mm)	
NO 28 116	130 x 1,3 x 0,44 mm	12 Stück
Normal verzahnt	(No. 5: 17 Z auf 25 mm)	
NO 28 117	130 x 1,02 x 0,36 mm	12 Stück
Fein verzahnt	(No. 3: 19 Z auf 25 mm)	
NO 28 118	130 x 0,85 x 0,32 mm	12 Stück

Für harte Werkstoffe wie Eisen, PERTINAX.

Normal verzahnt	(No. 5: 35 Z auf 25 mm)	
NO 28 112	130 x 0,85 x 0,4 mm	12 Stück
Fein verzahnt	(No. 3: 40 Z auf 25 mm)	
NO 28 113	130 x 0,75 x 0,36 mm	12 Stück
Sehr fein verzahnt	(No. 1: 47 Z auf 25 mm)	
NO 28 114	130 x 0,63 x 0,3 mm	12 Stück

Rundsägeblatt. 130 mm. Mit flachen Enden (ohne Querstift).

Für Bohrungen ab 1,5 mm. Allseitig schneidend, kein Verdrehen des Werkstückes erforderlich (wichtig bei großen Teilen). Für Kunststoff, Weich- und Hartholz.

NO 28 747	1,1 mm	12 Stück

Profi-Dekupiersägeblätter mit Gegenverzahnung.

Saubere Schnittkanten ohne Ausrisse an der Werkstückunterseite. Für Hart- und Weichholz.

Ohne Querstift. Grob verzahnt, 11 Zähne auf 25 mm

NO 28 119	130 x 1,02 x 0,36 mm	12 Stück

Mit Querstift. Normal verzahnt, 14 Zähne auf 25 mm

NO 28 749	130 x 1,85 x 0,5 mm	12 Stück

Standard-Feinschnitt-Sägeblätter mit Querstift. 127 mm.

Für Weich-/Hartholz, Kunststoffe und sonstige weiche und vor allem auch dickere Werkstücke.

Grob verzahnt	(10 Z auf 25 mm)	
NO 28 741	3 x 0,5 mm	12 Stück

Für dünne Materialien, Weich- und Hartholz sowie Kunststoff.

Normal verzahnt	(18 Z auf 25 mm)	
NO 28 743	2,28 x 0,5 mm	12 Stück

Für NE-Metall, GFK, Kunststoff, Plexiglas und Holz.

Fein verzahnt	(25 Z auf 25 mm)	
NO 28 745	2 x 0,25 mm	12 Stück