



**Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz mit teils exotischen Formen. Nichts bleibt ungeschraubt!**

## Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 75-teilig.



Mit 1/4"-Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang für Sacklöcher (80 mm). Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet). Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet.

**NO 23 107**



### **Tiefloch-Bits (80 mm)**



TX-Bits mit Innenbohrung (tamper-resitant). TX 10, TX 15, TX 20, TX 30.



Innensechskant-Bits mit Innenbohrung. 4 und 5 mm.



Klauenschlüssel-Bits. No. 6, 8.



PH1 und 2.



Schlitzschrauben-Einsätze. Klingen 3,0 und 5,5 mm.



TRI-WING-Bits. TW 1, 2 und 3.

### **Normal-Bits (25 mm)**



TX-Bits mit Innenbohrung (tamper-resistant). 12 Stück von TX 5 - TX 40.



Innensechskant-Bits mit Innenbohrung. Metrisch. 7 Stück von 2 - 8 mm.



TRI-WING-Bits. 5 Stück von TW1 - TW 5.



Außenvierkant-Bits SQ 00, SQ 01, SQ 02 und SQ 03.



3 Clutch-Einsätze: C1, C2, C3.



Innensechskant-Bits mit Innenbohrung. Zöllig. 6 Stück von 5/64" – 5/32".



Klauenschlüssel-Bits. 5 Stück No. 4 - No. 12.



XZN-Vielzahn-Bits. Gr. 5, 6 und 8.



Zur Komplettierung 7 gebräuchliche Bits (PH, PZ und für Schlitzschrauben).